

# 土木工事標準積算基準書 (共通編)

〔平成 25 年 10 月 1 日以降適用〕

平成25年度

岩手県県土整備部

4. 施工単価入力基準表

(1) コンクリートブロック積工

施工歩掛コード	WB812710		施工単位	㎡					
施工区分	人 力 条 件								
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9
	表面の仕様	使用個数	施工規模加算	時間的制約の補正	夜間作業の補正	練積・空積の区分	裏込コンクリートの施工の有無	胴込・裏込コンクリート使用量	生コンクリートの規格
	①滑面 ②粗面 ③化粧	(個/㎡) (実数入力)	(表4.1)	①無 ②有	①無 ②有	①練積 ②空積	①有 ②無	(㎡/㎡) (実数入力)	(表4.2)

- (注) 1. J 1条件で①を選択した場合、J 2条件は入力する必要はない。②又は③を選択した場合、コンクリート積ブロック単価 (Y-0364000) [円/個] を単価登録すること。
2. J 3条件で②を選択した場合、J 4条件は①で固定される。
3. J 6条件で②を選択した場合、ブロック積の高さが3m以下でなければならない。
4. J 6条件で②を選択した場合、J 7～J 9条件は入力する必要はない。
5. 本コードは、胴込・裏込コンクリートの材料補正を含んでおり、J 8条件の使用数量は、設計数量 (補正係数による割増をしない数量) を入力すること。
6. 胴込・裏込コンクリート㎡当り使用量は、胴込コンクリート 0.22 ㎡/㎡ (標準) に、裏込コンクリート (α) ㎡/㎡を加えた設計数量を入力する。(ただし、α : 設計数量)
- なお、これにより難しい場合は、別途考慮する。
7. 胴込・裏込コンクリートは、一般養生の施工の有無に関わらず適用できる。
8. J 9条件で⑤を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録する。

表4.1 施工規模加算

施 工 規 模	番 号
100㎡以上	①
100㎡未満	②

表4.2 生コンクリート規格

規 格	番 号
18-8-25(普通)	①
18-8-40( # )	②
18-8-25(高炉)	③
18-8-40( # )	④
Y-0210000(各種)	⑤